


Ultra Plus

Sottolavello - Sottozoccolo | Uso domestico — 1 via Acqua liscia ambiente







L'impianto monta due testate interne - Può essere configurato con un filtro baionetta a sedimenti e micro o ultra filtrazione.

Caratteristiche e Struttura

Ingresso H2O	6 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	Nessuno
Scarico	Nessuno
Produzione	120 lt/h
Regolatore	Nessuno
Pressione H20 ingresso	1.8 – 4 bar
Temperatura	3°C - 30°C
Abbattimento medio	Nessuno
Membrane osmosi	Nessuna
Manometro	Interno
Contalitri digitale	Nessuno

Filtro Carboni attivi In line	Nessuno
Filtro Sedimenti In line	Nessuno
Filtro Ultrafiltrazione In line	Nessuno
Potenza assorbita max	180 W
Antiallagamento	Meccanico
Pompa Booster	Nessuna
Litri Gasatore	Nessuno
Alimentazione	230V - 50Hz
Dimensioni	9,5 x 45,5 x 42 cm
Peso	9 Kg

Optional acquistabili separatamente








Ultra Plus

Sottolavello - Sottozoccolo \mid Uso domestico - 2 vie Acqua liscia ambiente e gassata







L'impianto monta due testate interne - Può essere configurato con un filtro a baionetta a sedimenti e micro o ultra filtrazione.

Caratteristiche e Struttura

Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	Nessuno
Produzione	120 lt/h
Regolatore	Nessuno
Pressione H20 ingresso	1.8 – 4 bar
Temperatura	3 – 30°C
Abbattimento medio	Nessuno
Membrane osmosi	Nessuna
Manometro	Interno
Contalitri digitale	Nessuno

Filtro Carboni attivi In line	Nessuno
Filtro Sedimenti In line	Nessuno
Filtro Ultrafiltrazione In line	Nessuno
Potenza assorbita max	180 W
Antiallagamento	Elettronico
Pompa Booster	V220 150 Psi 120l/h
Litri Gasatore	600 ml
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Dimensioni	9,5 x 45,5 x 42 cm
Peso	9 Kg

Optional acquistabili separatamente





