


Frigogasatore Micro/Ultrafiltrazione



Micro Box

Sottolavello | Uso domestico – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata



L'erogatore Micro Box dispone della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a micro o ultrafiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	155 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	15 Lt
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	---
Compressore	1/12 HP
Gas Refrigerante	R124A

Raffreddamento	Ad accumulato
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	77 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	Pump 24V
Litri Gasatore	800 ml
Litri Banco ghiaccio	--- Nessuno ---
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogli gocce	--- Nessuno ---
Dimensioni	37,20 x 29,90 x 28,5 cm
Peso	19 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Miscelatori | → Kit Gasatura