






Micro Fesch Home Slim

Sottolavello │ Uso domestico − 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata







L'erogatore Micro Fresh Home Slim dispone della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a micro o ultra filtrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	155 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	Nessuno
Produzione H2O calda	Nessuno
Produzione H2O fredda	15 Lt
Regolatore TDS	Nessuno
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	
Compressore	1/12 HP
Gas Refrigerante	R124A

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	Nessuno
Manometro	Nessuno
Potenza assorbita max	77 W
Antiallagamento	Nessuno
Pompa Booster	V220 150 Psi 120 l/h
Litri Gasatore	600 ml
Litri Banco ghiaccio	Nessuno
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogli goccie	Nessuno
Dimensioni	11 x 47,5 x 45 cm
Peso	22 Kg

Optional acquistabili separatamente



→ Miscelatori



