






## Osmo

Sottolavello │ Uso domestico − 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata







L'erogatore Osmo dispone della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a micro o ultrafiltrazione) esterno.

## Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	155 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	6 mm
Produzione H2O calda	Nessuno
Produzione H2O calda Produzione H2O fredda	Nessuno 15 Lt
Produzione H2O fredda	15 Lt
Produzione H2O fredda Regolatore TDS	15 Lt SI
Produzione H2O fredda  Regolatore TDS  Pressione H2O ingresso	15 Lt SI 1.8 - 4 bar

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	2 x 200 GPD
Manometro	Nessuno
Potenza assorbita max	180 W
Antiallagamento	Elettronico
Pompa Booster	V220 150 Psi 110 l/h
Litri Gasatore	700 ml
Litri Banco ghiaccio	Nessuno
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogli goccie	Nessuno
Dimensioni	19 x 45 x 43,5 cm
Peso	12 Kg

## Optional acquistabili separatamente



→ Miscelatori

→ Kit Gasatura

