


Frigogasatore Osmosi Inversa



Osmo Slim

Sottolavello | Uso domestico – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata



L'erogatore Osmo Slim dispone della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a micro o ultrafiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Sistema raffreddamento | Aluminium block a secco |
| Imp. frigorifero | Ermetico |
| Potenza frigorifera | 155 W |
| Ingresso H2O | 8 mm |
| Uscita H2O | 6 mm |
| Ingresso CO2 | 6 mm |
| Scarico | 6 mm |
| Produzione H2O calda | --- Nessuno --- |
| Produzione H2O fredda | 15 Lt |
| Regolatore TDS | SI |
| Pressione H2O ingresso | 1.8 - 4 bar |
| Pressione esercizio | 8 - 10 bar |
| Compressore | 156 W |
| Gas Refrigerante | R290 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Raffreddamento | Ad accumulo |
| Filtro Baionetta | Esterno |
| Membrane osmosi | 2 x 200 GPD |
| Manometro | --- Nessuno --- |
| Potenza assorbita max | 220 W |
| Antiallagamento | Elettronico |
| Pompa Booster | V220 150 Psi 110 l/h |
| Litri Gasatore | 600 ml |
| Litri Banco ghiaccio | --- Nessuno --- |
| Alimentazione | 230V - 50Hz |
| Vaschetta raccogli gocce | --- Nessuno --- |
| Dimensioni | 9,8 x 46,5 x 54 cm |
| Peso | 22 Kg |

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Miscelatori | → Kit Gasatura