

Frigogasatore Osmosi Inversa



Osmo Slim

Sottolavello | Uso domestico – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata



L'erogatore Osmo Slim dispone della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a micro o ultrafiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	155 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	6 mm
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	15 Lt
Regolatore TDS	SI
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	8 - 10 bar
Compressore	156 W
Gas Refrigerante	R290

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	2 x 200 GPD
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	220 W
Antiallagamento	Elettronico
Pompa Booster	V220 150 Psi 110 l/h
Litri Gasatore	600 ml
Litri Banco ghiaccio	--- Nessuno ---
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogli gocce	--- Nessuno ---
Dimensioni	10,8 x 46,5 x 54 cm
Peso	22 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Miscelatori | → Kit Gasatura