

Frigogasatore Filtrazione



Micro Fresh Business

Sottobanco | Bar e Ristoranti – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata



L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impinto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	213 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	30 lt/h
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	3 bar
Compressore	1/12 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	150 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	130 l/h
Litri Gasatore	1 Lt
Litri Banco ghiaccio	8 Lt
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogligocce	--- Nessuno ---
Dimensioni	18 x 39 x 44 cm
Peso	19.5 Kg

Optional acquistabili separatamente

↗ Kit Installazione | ↗ Miscelatori | ↗ Kit Gasatura

Frigogasatore Filtrazione



Micro Fresh Business

Sottobanco | Bar e Ristoranti – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata



L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impinto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	213 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	50 lt/h
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	3 bar
Compressore	1/10 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	150 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	130 l/h
Litri Gasatore	1 Lt
Litri Banco ghiaccio	8 Lt
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogligocce	--- Nessuno ---
Dimensioni	24 x 42 x 33 cm
Peso	25 Kg

Optional acquistabili separatamente

↗ Kit Installazione | ↗ Miscelatori | ↗ Kit Gasatura

Frigogasatore Filtrazione



Micro Fresh Business

Sottobanco | Bar e Ristoranti – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata



L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impinto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	213 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	80 lt/h
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	3 bar
Compressore	1/6 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	150 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	130 l/h
Litri Gasatore	1,2 Lt
Litri Banco ghiaccio	15Lt
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogligocce	--- Nessuno ---
Dimensioni	30,5x50x43 cm
Peso	30 Kg

Optional acquistabili separatamente

↗ Kit Installazione | ↗ Miscelatori | ↗ Kit Gasatura

Frigogasatore Filtrazione



Micro Fresh Business

Sottobanco | Bar e Ristoranti – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata



L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impinto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	280 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	120 lt/h
Regolatore	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	---
Compressore	1/5 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	200 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	200 Lt/h
Litri Gasatore	1,2 Lt
Litri Banco ghiaccio	15Lt
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogligocce	--- Nessuno ---
Dimensioni	30,5x50x43cm
Peso	35 Kg

Optional acquistabili separatamente

↗ Kit Installazione | ↗ Miscelatori | ↗ Kit Gasatura

Frigogasatore Filtrazione



Micro Fresh Business

Sottobanco | Bar e Ristoranti – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata



L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impinto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Esterno
Potenza frigorifera	550 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	160 lt/h
Regolatore	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	---
Compressore	1/4 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	300 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	200 Lt/h
Litri Gasatore	1,2 Lt
Litri Banco ghiaccio	20Lt
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogligocce	--- Nessuno ---
Dimensioni	38x50x45,5 cm
Peso	36 Kg

Optional acquistabili separatamente

↗ Kit Installazione | ↗ Miscelatori | ↗ Kit Gasatura

Frigogasatore Filtrazione



Micro Fresh Business

Sottobanco | Bar e Ristoranti – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata



L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impinto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	1140 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	200 lt/h
Regolatore	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	---
Compressore	1/2 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	367 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	300 Lt/h
Litri Gasatore	1,7 Lt
Litri Banco ghiaccio	50Lt
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogligocce	--- Nessuno ---
Dimensioni	38x50x45,5 cm
Peso	36 Kg

Optional acquistabili separatamente

↗ Kit Installazione | ↗ Miscelatori | ↗ Kit Gasatura