Frigogasatore Microfiltrazione

Micro Fresh Business

Soprabanco | Bar e Ristoranti – *2 vie* Acqua liscia fredda e gassata fredda

L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	213 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H20 calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	30 lt/h
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	3 bar
Compressore	1/12 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	150 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	130 l/h
Litri Gasatore	1 Lt
Litri Banco ghiaccio	8 Lt
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogligocce	Si
Dimensioni	19 x 57 x 46 cm
Peso	19.5 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Kit Gasatura

PURITEK
ITALIA INDUSTRY

Frigogasatore Microfiltrazione

Micro Fresh Business

Soprabanco | Bar e Ristoranti – *3 vie* Acqua liscia ambiente, fredda e gassata

L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	213 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H20 calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	50 lt/h
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	3 bar
Compressore	1/10 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	150 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	135 l/h
Litri Gasatore	1 Lt
Litri Banco ghiaccio	8 Lt
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogligocce	Si
Dimensioni	24 x 52 x 33 cm
Peso	21 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Kit Gasatura

PURITEK
ITALIA INDUSTRY

Frigogasatore Microfiltrazione

Micro Fresh Business

Soprabanco | Bar e Ristoranti – *3 vie* Acqua liscia ambiente, fredda e gassata

L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	213 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H20 calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	80 lt/h
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	3 bar
Compressore	1/6 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	150 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	135 l/h
Litri Gasatore	1,2 Lt
Litri Banco ghiaccio	15Lt
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogligocce	Si
Dimensioni	27 x 59 x 46 cm
Peso	24 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Kit Gasatura

PURITEK
ITALIA INDUSTRY

Frigogasatore Microfiltrazione

Micro Fresh Business

Soprabanco | Bar e Ristoranti – *3 vie* Acqua liscia ambiente, fredda e gassata

L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	280 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H20 calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	120 lt/h
Regolatore	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	---
Compressore	1/5 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	200 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	200 l/h
Litri Gasatore	1,2 Lt
Litri Banco ghiaccio	15Lt
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogligocce	Si
Dimensioni	30 x 63 x 46 cm
Peso	28 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Kit Gasatura

PURITEK
ITALIA INDUSTRY

Frigogasatore Microfiltrazione

Micro Fresh Business

Soprabanco | Bar e Ristoranti – *3 vie* Acqua liscia ambiente, fredda e gassata

L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impinto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	213 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	160 lt/h
Regolatore	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	---
Compressore	1/4 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	300 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	300 l/h
Litri Gasatore	1,2 Lt
Litri Banco ghiaccio	20Lt
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogligocce	Si
Dimensioni	38 x 63 x 46 cm
Peso	36 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Kit Gasatura

PURITEK
ITALIA INDUSTRY

Frigogasatore Microfiltrazione

Micro Fresh Business

Soprabanco | Bar e Ristoranti – *3 vie* Acqua liscia ambiente, fredda e gassata

L'erogatore Micro Fresh Business è dotato di carenatura in acciaio inox e gasatore in acciaio inox, dispone inoltre, della possibilità di aggiungere all'impinto un filtro a baionetta (a microfiltrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	A riempimento
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	1140 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	200 lt/h
Regolatore	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	---
Compressore	1/2 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	367 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	300 l/h
Litri Gasatore	1,7 Lt
Litri Banco ghiaccio	50Lt
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogligocce	Si
Dimensioni	40 x 90 x 46 cm
Peso	36 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Kit Gasatura

PURITEK
ITALIA INDUSTRY