






Osmo Fresh

Sopralavello | Uso domestico – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata







L'erogatore Osmo Fresh dispone della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a micro o ultra filtrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	155 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	Nessuno
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	6 mm
Produzione H2O calda	Nessuno
Produzione H2O calda Produzione H2O fredda	Nessuno 25 lt/h
Produzione H2O fredda	25 lt/h
Produzione H2O fredda Regolatore TDS	25 lt/h
Produzione H2O fredda Regolatore TDS Pressione H2O ingresso	25 lt/h SI 1.8 - 4 bar

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	2 x 200 GDP
Manometro	Nessuno
Potenza assorbita max	180 W
Antiallagamento	Eletronico
Pompa Booster	V220 150 Psi 110 l/h
Litri Gasatore	700 ml
Litri Banco ghiaccio	Nessuno
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogligocce	Si
Dimensioni	18,5 x 55 x 44 cm
Peso	20 Kg

Optional acquistabili separatamente



