

Colonna Refrigerata Filtrazione



Basic Dispenser

Uffici e Locali pubblici – 2 vie Acqua liscia ambiente e fredda



Erogatore d'acqua fredda/ambiente realizzato per uffici, palestre, sale riunioni, centri d'estetica, etc. Caratterizzato da un design moderno e adatto ad ogni ambiente, non presenta viti a vista e ha un vano erogazione importante, permettendo l'utilizzo di borracce e caraffe di altezza di 30 cm.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	244 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	--- Nessuno ---
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	20 Lt
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Compressore	1/ 8" Hp
Gas Refrigerante	R290

Raffreddamento	Ad accumulato
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	280 W
Pompa Booster	150 l/h
Litri Gasatore	--- Nessuno ---
Litri Banco ghiaccio	--- Nessuno ---
Alimentazione	230 V- 50 Hz
Vaschetta raccogliocce	Si
Dimensioni	28 x 28 x 108 cm
Peso	25 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione

Colonna Refrigerata Filtrazione



Basic Dispenser

Uffici e Locali pubblici – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata



Erogatore d'acqua fredda/gasata/ambiente realizzato per uffici, palestre, sale riunioni, centri d'estetica, etc. Caratterizzato da un design moderno e adatto ad ogni ambiente, non presenta viti a vista e ha un vano erogazione importante, permettendo l'utilizzo di borracce e caraffe di altezza di 30 cm.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	244 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	--- Nessuno ---
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	20 Lt
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Compressore	1/ 8" Hp
Gas Refrigerante	R290

Raffreddamento	Ad accumulato
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	280 W
Pompa Booster	150 l/h
Litri Gasatore	1 Lt
Litri Banco ghiaccio	--- Nessuno ---
Alimentazione	230 V- 50 Hz
Vaschetta raccogliocce	Si
Dimensioni	28 x 28 x 108 cm
Peso	25 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Kit Gasatura