

Depuratore Osmosi Inversa



Osmo Pale

Sottolavello - Sottozoccolo | Uso domestico – 1 via Acqua liscia ambiente



L'osmosi inversa rimuove impurità, contaminanti, cloro, fluoruri e microbi, garantendo così un'acqua sicura. Ideale per tutti gli usi alimentari, migliorandone il sapore e la qualità.

Caratteristiche e Struttura

Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	6 mm
Produzione	120 lt/h
Regolatore	TDS
Pressione H2O ingresso	1.8 – 4 bar
Temperatura	3°C - 30°C
Abbattimento medio	> 95%
Membrane osmosi	2 x 200 GPD
Manometro	Interno
Contalitri digitale	--- Nessuno ---

Filtro Carboni attivi In line	1/4" – 2,5"x11"
Filtro Sedimenti In line	1/4" – 2,5"x11"
Filtro Ultrafiltrazione In line	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	270 W
Antiallagamento	Elettronico
Pompa Palette	130 lt/h
Litri Gasatore	--- Nessuno ---
Alimentazione	230 V – 50 Hz
Dimensioni	46 x 10,6 x 42,5cm
Peso	15 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Miscelatori

Depuratore Osmosi Inversa



Osmo Pale

Sottolavello - Sottozoccolo | Uso domestico – 2 vie Acqua liscia ambiente e gassata



L'osmosi inversa rimuove impurità, contaminanti, cloro, fluoruri e microbi, garantendo così un'acqua sicura. Ideale per tutti gli usi alimentari, migliorandone il sapore e la qualità.

Caratteristiche e Struttura

Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	6 mm
Produzione	120 lt/h
Regolatore	TDS
Pressione H2O ingresso	1.8 – 4 bar
Temperatura	3°C - 30°C
Abbattimento medio	> 95%
Membrane osmosi	2 x 200 GPD
Manometro	Interno
Contaltri digitale	--- Nessuno ---

Filtro Carboni attivi In line	1/4" – 2,5"x11"
Filtro Sedimenti In line	1/4" – 2,5"x11"
Filtro Ultrafiltrazione In line	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	270 W
Antiallagamento	Elettronico
Pompa Palette	130 lt/h
Litri Gasatore	800 ml
Alimentazione	230 V – 50 Hz
Dimensioni	46 x 10,6 x 42,5cm
Peso	15 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Miscelatori | → Kit Gasatura